



Kühlwasserschlauch DIN 73411-79



- dorgewickelte Ausführung
- Seele: EPDM, schwarz, glatt
- Decke: EPDM, schwarz, stoffgemustert
- Druckträger: Textilcordeinlage
- Betriebsdruck: 3 bar
- Platzdruck: 9 bar
- Temperatur: -40 °C bis +120°C

Art.-Nr.	Innen-Ø x Wand	Gewicht	Rollen-Länge
	[mm]	[g/m]	[m]
0800016	8 x 3,5	155	40
0800020	20 x 3,5	250	40
0800128	22 x 3,5	375	40
0800123	25 x 3,5	380	40
0800008	28 x 4,0	420	40
0800230	30 x 4,0	460	40
0800231	32 x 4,0	490	40
0800021	35 x 4,0	540	40
0800077	38 x 5,0	780	40
0800041	40 x 5,0	820	40
0800109-1	42 x 5,0	850	40

Art.-Nr.	Innen-Ø x Wand	Gewicht	Rollen-Länge
0800081	45 x 5,0	900	40
0800093	48 x 5,0	960	40
0800051	50 x 5,0	1000	40
0800232	55 x 5,0	1100	40
0800092	60 x 5,0	1200	40
0800234	63,5 x 5,0	1250	40
0800074	65 x 5,0	1260	40
0800233	70 x 5,0	1350	40
0800075	75 x 5,0	1460	40
0800235	80 x 6,0	1730	20
0800236	85 x 6,0	1750	20
0800237	90 x 6,0	2200	20
0800078	100 x 6,25	2400	20
0800239	110 x 6,0	2440	20
0800238	114 x 6,0	2580	20
0800240	120 x 6,5	3150	20
0800241	125 x 6,5	3200	20
0800242	140 x 6,5	3540	20
0800243	152 x 7,0	3800	20
0800110	160 x 7,0	4200	20
0800244	200 x 7,5	4900	20

Kühlwasserschlauch

DIN 73411-79, extrudiert

- Seele: EPDM, schwarz, glatt
- Decke: EPDM, schwarz, glatt
- Druckträger: Polyestereinlage
- Betriebsdruck: 3 bar
- Platzdruck: 9 bar
- Temperatur: -40 °C bis + 120 °C

Art.-Nr.	Innen-Ø x Wand	Gewicht	Rollen-Länge
	[mm]	[g/m]	[m]
	10 x 3,5	150	100
	12 x 3,5	160	100
0800085	13 x 3,5	170	60
	15 x 3,5	190	60
	16 x 3,5	200	60
	18 x 3,5	230	60
0800027	19 x 3,5	240	60

Silikon-Kühlwasserschläuche, Krümmer und Bälge sind auf Anfrage erhältlich!

[PDF](#)

© 2018 Hilgendorf GmbH + Co. • Benzstraße 1 • D-31135 Hildesheim

+49 (0) 5121 / 28995-0

[info \(at\) hilgendorf.net](mailto:info@hilgendorf.net)

