



[Home](#) / [Standardprodukte](#) / [Kunststoff-Schläuche und -Rohre](#) / [Kunststoff-Rohr, schweißspritzerbeständig](#)

Kunststoff-Rohr, schweißspritzerbeständig (ssb)



Werkstoff Polyurethan für Schweißanwendungen

- nach Zeichnung 39D 1475
- Temperaturbereich von -40°C bis +90°C
- Vakuumbelastung: 0,9 bar
- schweißspritzerbeständig (ssb)
- flammwidrig nach UL 94-V0, außenkalibriert
- halogenfrei und hydrolysefest
- schleppkettentauglich
- sehr gute Abriebfestigkeit

Kunststoff-Rohr, ssb | soft | schwarz

| Art.-Nr. | Außen-Ø | Wand-Stärke | Betriebs-Druck | Biege-Radius | Gewicht | Rollen-Länge |
|----------|---------|-------------|----------------|--------------|---------|--------------|
| | [mm] | [mm] | [bar] | [mm] | [g/m] | [m] |
| 2800023 | 4 | 1 | 16 | 7 | 12 | 100 |
| 2800024 | 6 | 1 | 16 | 14 | 22 | 100 |
| 2800026 | 8 | 2 | 16 | 15 | 47 | 100 |
| 2800027 | 10 | 2 | 16 | 20 | 66 | 50 |
| 2800028 | 12 | 2 | 16 | 28 | 85 | 50 |
| 2800029 | 14 | 2 | 16 | 45 | 100 | 50 |
| 2802051 | 16 | 2,5 | 16 | 55 | 134 | 50 |

Kunststoff-Rohr, ssb | soft | blau

| Art.-Nr. | Außen-Ø | Wand-Stärke | Betriebs-Druck | Biege-Radius | Gewicht | Rollen-Länge |
|----------|---------|-------------|----------------|--------------|---------|--------------|
| | [mm] | [mm] | [bar] | [mm] | [g/m] | [m] |
| 2800023B | 4 | 1 | 16 | 7 | 12 | 100 |
| 2800024B | 6 | 1 | 16 | 14 | 22 | 100 |
| 2800026B | 8 | 2 | 16 | 15 | 47 | 100 |
| 2800027B | 10 | 2 | 16 | 20 | 66 | 50 |
| 2800028B | 12 | 2 | 16 | 28 | 85 | 50 |
| 2800029B | 14 | 2 | 16 | 45 | 100 | 50 |
| 2802102B | 16 | 2,5 | 16 | 55 | 134 | 50 |

Kunststoff-Rohr, ssb | soft | grün

| Art.-Nr. | Außen-Ø | Wand-Stärke | Betriebs-Druck | Biege-Radius | Gewicht | Rollen-Länge |
|----------|---------|-------------|----------------|--------------|---------|--------------|
| | [mm] | [mm] | [bar] | [mm] | [g/m] | [m] |
| 2800023G | 4 | 1 | 16 | 7 | 12 | 100 |
| 2800024G | 6 | 1 | 16 | 14 | 22 | 100 |
| 2800026G | 8 | 2 | 16 | 15 | 47 | 100 |
| 2800027G | 10 | 2 | 16 | 20 | 66 | 50 |
| 2800028G | 12 | 2 | 16 | 28 | 85 | 50 |
| 2800029G | 14 | 2 | 16 | 45 | 100 | 50 |
| 2802102G | 16 | 2,5 | 16 | 55 | 134 | 50 |

Kunststoff-Rohr, ssb | soft | rot

| Art.-Nr. | Außen-Ø | Wand-Stärke | Betriebs-Druck | Biege-Radius | Gewicht | Rollen-Länge |
|----------|---------|-------------|----------------|--------------|---------|--------------|
| | [mm] | [mm] | [bar] | [mm] | [g/m] | [m] |
| 2800023R | 4 | 1 | 16 | 7 | 12 | 100 |
| 2800024R | 6 | 1 | 16 | 14 | 22 | 100 |
| 2800026R | 8 | 2 | 16 | 15 | 47 | 100 |
| 2800027R | 10 | 2 | 16 | 20 | 66 | 50 |
| 2800028R | 12 | 2 | 16 | 28 | 85 | 50 |
| 2800029R | 14 | 2 | 16 | 45 | 100 | 50 |
| 2802102R | 16 | 2,5 | 16 | 55 | 134 | 50 |

Kunststoff-Rohr, ssb | soft | weiss

| Art.-Nr. | Außen-Ø | Wand-Stärke | Betriebs-Druck | Biege-Radius | Gewicht | Rollen-Länge |
|----------|---------|-------------|----------------|--------------|---------|--------------|
| | [mm] | [mm] | [bar] | [mm] | [g/m] | [m] |
| 2800023W | 4 | 1 | 16 | 7 | 12 | 100 |

| Art.-Nr. | Außen-Ø | Wand-Stärke | Betriebs-Druck | Biege-Radius | Gewicht | Rollen-Länge |
|-----------------|----------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 2800024W | 6 | 1 | 16 | 14 | 22 | 100 |
| 2800026W | 8 | 2 | 16 | 15 | 47 | 100 |
| 2800027W | 10 | 2 | 16 | 20 | 66 | 50 |
| 2800028W | 12 | 2 | 16 | 28 | 85 | 50 |
| 2800029W | 14 | 2 | 16 | 45 | 100 | 50 |
| 2802102W | 16 | 2,5 | 16 | 55 | 134 | 50 |

[PDF](#)

© 2018 Hilgendorf GmbH + Co. • Benzstraße 1 • D-31135 Hildesheim

[+49 \(0\) 5121 / 28995-0](tel:+495121289950)

[info \(at\) hilgendorf.net](mailto:info@hilgendorf.net)

