



[Home](#) / [Standardprodukte](#) / [Kunststoff-Schläuche und -Rohre](#) / [PA-Zuführrohr](#)



für den Einsatz als Transportschlauch

für Mutter-/ Schraubenzuführung

- Werkstoff PA12, weich, naturfarben
- nach DIN 73378
- temperaturbeständig von -40°C bis +90°C
- Abrieb 30 mm³ nach DIN 53516

Art.-Nr.	Außen-Ø [mm]	Wand-Dicke [mm]	Gewicht [g/m]	Rollen-Länge [m]
2601567	14	1,5	59	100
2600079	18	1,5	79	100
2601569	20	2,0	114	100
2600020	20	2,5	139	100
2600021	22	2,0	128	100
2601606	24	2,5	170	100
2601589	25	2,5	179	50
2601563	25	3,0	209	50
2600064	26	2,0	152	50
2600060	26	2,75	203	50
2600058	28	2,5	202	50

Art.-Nr.	Außen-Ø [mm]	Wand-Dicke [mm]	Gewicht [g/m]	Rollen-Länge [m]
2600063	28	2,75	220	50
2600081	30	2,0	178	50
2600030	30	2,5	218	50
2600092	30	2,75	238	50
2600011	32	2,5	234	50
2600029	32	3,0	276	50
2600059	35	3,5	350	50

© 2023 Hilgendorf GmbH & Co. KG • Benzstraße 1 • D-31135 Hildesheim

+49 (0) 5121 / 28995-0

E-Mail

Cookie-Einstellungen

- ☒ Technisch erforderlich
- ☐ Statistikzwecke (anonymisiert)

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige sind technisch erforderlich, während andere uns helfen, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Sie können die Cookies für Statistikzwecke per Klick auf „Zustimmen und fortfahren“ akzeptieren oder die Einstellungen mithilfe obiger Auswahloptionen selbständig anpassen. Weiterführende Informationen und wie Sie Ihre Entscheidung jederzeit ändern können, finden Sie in unserer [Datenschutzerklärung](#).

Zustimmen und fortfahren Nur essentielle Cookies akzeptieren