



## PA-Zuführrohr



### für den Einsatz als Transportschlauch für Mutter-/ Schraubenzuführung

- Werkstoff PA12, weich, naturfarben
- nach DIN 73378
- temperaturbeständig von -40°C bis +90°C
- Abrieb 30 mm<sup>3</sup> nach DIN 53516

Art.-Nr.	Außen-Ø	Wand-Dicke	Gewicht	Rollen-Länge
	[mm]	[mm]	[g/m]	[m]
2601567	14	1,5	59	100
2600079	18	1,5	79	100
2601569	20	2,0	114	100
2600020	20	2,5	139	100
2600021	22	2,0	128	100
1601606	24	2,5	170	100

<b>Art.-Nr.</b>	<b>Außen-Ø</b>	<b>Wand-Dicke</b>	<b>Gewicht</b>	<b>Rollen-Länge</b>
2601589	25	2,5	179	50
2601563	25	3,0	209	50
2600064	26	2,0	152	50
2600060	26	2,75	203	50
2600058	28	2,5	202	50
2600063	28	2,75	220	50
2600081	30	2,0	178	50
2600030	30	2,5	218	50
2600092	30	2,75	238	50
2600011	32	2,5	234	50
2600029	32	3,0	276	50
2600059	35	3,5	350	50

[PDF](#)

© 2018 Hilgendorf GmbH + Co. • Benzstraße 1 • D-31135 Hildesheim

[+49 \(0\) 5121 / 28995-0](tel:+495121289950)

[info \(at\) hilgendorf.net](mailto:info@hilgendorf.net)

