



[Home](#) / [Anfertigungsprodukte](#) / [Stanzteile \(Dichtungen / Zuschnitte\)](#)

## Dichtungen, Stanzteile, Zuschnitte



### Lieferung nach Maß

Den Einsatz von Dichtungen, Dichtstreifen und Zuschnitten finden Sie in allen Bereichen der Industrie und des Handwerks. Die optimale Dichtungswahl ist abhängig von einer Vielzahl technischer Einsatzparameter. Um allen Anforderungen gerecht zu werden, steht eine große Auswahl an verschiedenartigen Dichtungsmaterialien zur Verfügung.

Durch das große Standardsortiment sind wir in der Lage unsere Kunden mit verschiedenen Werkstoffen, Stärken und Oberflächen kurzfristig zu bedienen.

### Werkstoffe

- Elastomere: NR, SBR, NBR, EPDM, CR, Viton, Silikon, PU, Vulkollan
- Hochdruckmaterialien: Klinger, Reinz, Frenzelit, Hecker
- Kunststoffe: Weich-PVC, Hart-PVC, PE, PA, POM, PTFE
- Grafitplatten: mit/ohne Metalleinlage
- zellige Materialien: Moosgummi, Zellkautschuk, Silikon-, PE- und PU-Schaum
- Isolierwerkstoff: Hart-Papier und -Gewebe, Presskork

Auf modernsten Maschinen werden verschiedene Konturen aus Kunststoffen und Elastomeren nach Kundenwunsch aus nachstehenden Werkstoffen gefertigt.

# Stanzteile und Zuschnitte nach EN 45545-2:2013



## für Schienenfahrzeug-Industrie

- Werkstoff EPDM
- rauch- und toxisitätsarm
- ozonbeständig, halogenfrei
- brandgeschützt nach EN 45545-2:2013, R22/23, HL3
- temperaturbeständig von -40° C bis + 100° C
- Dichte ca. 1,5 g/cm<sup>3</sup>
- DVR = 16%
- Fertigteile in Dicken von 1 - 10 mm

[PDF](#)

© 2017 Hilgendorf GmbH + Co. • Benzstraße 1 • D-31135 Hildesheim

[+49 \(0\) 5121 / 28995-0](tel:+495121289950)

[info \(at\) hilgendorf.net](mailto:info@hilgendorf.net)

