



[Home](#) / [Standardprodukte](#) / [Gummi-Schläuche](#) / [Temperierschlauch, Gummi](#)

Temperier-Steckschlauch, Gummi, Typ HH-TS



Die Bevorratung dieser Temperierschläuche befindet sich im Aufbau / Verfügbarkeit ist anzufragen.

- mit Textileinlage
- für individuelle Anwendungen, insbesondere im Spritzgußbereich
- zur Förderung von Luft und Wasser, demineralisiertes Wasser mit Korrosionsschutzmittel
- zur Verwendung ohne Schlauchschelle
- Temperaturbereich: -40 bis +120°C
- Luft: bis +75°C
- Wasser: bis +120°C
- frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (in Anlehnung an PV 3.10.7)

Decke schwarz, Seele schwarz

Art.-Nr.	Innen-Ø	Wand-Stärke	Betriebs-Druck	Biege-Radius	Gewicht	Rollen-Länge
	[mm]	[mm]	[bar]	[mm]	[g/m]	[m]
1006024-TS	6	3,5	16	45	125	40
1006025-TS	10	3,5	16	75	150	40
1006026-TS	13	3,5	16	90	235	40
1006027-TS	16	4	16	115	350	40

Decke blau, Seele schwarz

Art.-Nr.	Innen-Ø	Wand-Stärke	Betriebs-Druck	Biege-Radius	Gewicht	Rollen-Länge
	[mm]	[mm]	[bar]	[mm]	[g/m]	[m]

Art.-Nr.	Innen-Ø	Wand-Stärke	Betriebs-Druck	Biege-Radius	Gewicht	Rollen-Länge
1006024-TS-B	6	3,5	16	45	125	40
1006025-TS-B	10	3,5	16	75	150	40
1006026-TS-B	13	3,5	16	90	235	40
1006027-TS-B	16	4	16	115	350	40

Decke rot, Seele schwarz

Art.-Nr.	Innen-Ø	Wand-Stärke	Betriebs-Druck	Biege-Radius	Gewicht	Rollen-Länge
	[mm]	[mm]	[bar]	[mm]	[g/m]	[m]
1006024-TS-R	6	3,5	16	45	125	40
1006025-TS-R	10	3,5	16	75	150	40
1006026-TS-R	13	3,5	16	90	235	40
1006027-TS-R	16	4	16	115	350	40

zugehörige Armaturen unter [Schlaucharmaturen](#)



[PDF](#)

© 2018 Hilgendorf GmbH + Co. • Benzstraße 1 • D-31135 Hildesheim

+49 (0) 5121 / 28995-0

info (at) hilgendorf.net

