




[Home](#) / [Standardprodukte](#) / [Zellige Produkte](#)

## Zellige Produkte



werden als Dichtungsmaterial, Isolation, Abstandshalter oder Vibrationsschutz eingesetzt.

Je nach Werkstoff und Losgröße wählen wir für die Bearbeitung Ihrer Artikel das geeignete Fertigungsverfahren, wie z. Bsp. Stanzen, Wasserstrahlschneiden oder CNC-Konturenschnitt. Je nach Anforderung werden die Produkte anschließend verklebt, verschweißt, kaschiert oder selbstklebend ausgerüstet. Welche Verfahren letztlich zum Einsatz kommen, bestimmt die Wirtschaftlichkeit sowie die geforderte Spezifikation der Produkte.

Folgende zelligen Werkstoffgruppen haben wir im Programm:

- [Schaum HH25](#)
- [Zellkautschuk](#)
- [Moosgummi](#)

Gerne beraten wir Sie und empfehlen Ihnen für Ihren Anwendungsfall den geeigneten Werkstoff.

[PDF](#)

© 2017 Hilgendorf GmbH + Co. • Benzstraße 1 • D-31135 Hildesheim

[+49 \(0\) 5121 / 28995-0](#)

[info \(at\) hilgendorf.net](mailto:info@hilgendorf.net)

