



[Home](#) / [Standardprodukte](#) / [Elastomerplatten](#)



- **Werkstoff EPDM 65 ±5 Shore A, schwarz**
- **beiderseits glatt**
- **temperaturbeständig von -30°C bis +120°C**

| <b>Art.-Nr.</b> | <b>Dicke</b> | <b>Breite</b> | <b>Rollenlänge</b> |
|-----------------|--------------|---------------|--------------------|
|                 | [mm]         | [mm]          | [mm]               |
|                 | 1,0          | 1.400         | 20.000             |
| 0100025         | 1,5          | 1.400         | 20.000             |
| 0100653         | 2,0          | 1.400         | 20.000             |
| 0100654         | 3,0          | 1.400         | 10.000             |
| 0100655         | 4,0          | 1.400         | 10.000             |
| 0100033         | 5,0          | 1.400         | 10.000             |
| 0100068         | 6,0          | 1.400         | 10.000             |
|                 | 8,0          | 1.400         | 5.000              |
|                 | 10,0         | 1.400         | 5.000              |
|                 | 12,0         | 1.400         | 5.000              |
|                 | 15,0         | 1.400         | 5.000              |

| <b>Art.-Nr.</b> | <b>Dicke</b> | <b>Breite</b> | <b>Rollenlänge</b> |
|-----------------|--------------|---------------|--------------------|
|                 | 20,0         | 1.400         | 5.000              |
|                 | 25,0         | 1.400         | 5.000              |



- **Werkstoff NR/SBR 40 ±5 Shore A, grau**
- **Werkstoff NR/SBR 40 ±5 Shore A, beige**
- **temperaturbeständig von -20°C bis +70°C**

| <b>Dicke</b> | <b>Breite</b> | <b>Rollenlänge</b> |
|--------------|---------------|--------------------|
| [mm]         | [mm]          | [mm]               |
| 1,0          | 1.400         | 20.000             |
| 1,5          | 1.400         | 20.000             |
| 2,0          | 1.400         | 20.000             |
| 3,0          | 1.400         | 10.000             |
| 4,0          | 1.400         | 10.000             |
| 5,0          | 1.400         | 10.000             |
| 6,0          | 1.400         | 10.000             |
| 8,0          | 1.400         | 5.000              |
| 10,0         | 1.400         | 5.000              |
| 12,0         | 1.400         | 5.000              |
| 15,0         | 1.400         | 5.000              |
| 20,0         | 1.400         | 5.000              |

| <b>Dicke</b> | <b>Breite</b> | <b>Rollenlänge</b> |
|--------------|---------------|--------------------|
| 25,0         | 1.400         | 5.000              |

| <b>Dicke</b> | <b>Breite</b> | <b>Rollenlänge</b> |
|--------------|---------------|--------------------|
| [mm]         | [mm]          | [mm]               |
| 2,0          | 1.400         | 20.000             |
| 3,0          | 1.400         | 10.000             |
| 4,0          | 1.400         | 10.000             |
| 5,0          | 1.400         | 10.000             |
| 6,0          | 1.400         | 10.000             |
| 8,0          | 1.400         | 5.000              |
| 10,0         | 1.400         | 5.000              |



- Werkstoff Silikon 40 ±5 Shore A, **transparent**
- Werkstoff Silikon 50 ±5 Shore A, **transparent**
- Werkstoff Silikon 60 ±5 Shore A, **transparent**
- lebensmittelgeeignet
  
- Werkstoff Silikon 60 ±5 Shore A, **rot**
- temperaturbeständig von -60°C bis +230°C

| <b>Dicke</b> | <b>Breite</b> | <b>Rollenlänge</b> |
|--------------|---------------|--------------------|
| [mm]         | [mm]          | [mm]               |
| 0.5          | 1.200         | 30.000             |

| <b>Dicke</b> | <b>Breite</b> | <b>Rollenlänge</b> |
|--------------|---------------|--------------------|
| 1,0          | 1.200         | 30.000             |
| 1.5          | 1.200         | 30.000             |
| 2,0          | 1.200         | 30.000             |
| 2,5          | 1.200         | 10.000             |
| 3,0          | 1.200         | 10.000             |
| 4,0          | 1.200         | 10.000             |
| 5,0          | 1.200         | 10.000             |
| 6,0          | 1.200         | 10.000             |
| 8,0          | 1.200         | 5.000              |
| 10,0         | 1.200         | 5.000              |

© 2023 Hilgendorf GmbH & Co. KG • Benzstraße 1 • D-31135 Hildesheim

+49 (0) 5121 / 28995-0

E-Mail

## Cookie-Einstellungen

- Technisch erforderlich
- Statistikzwecke (anonymisiert)

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige sind technisch erforderlich, während andere uns helfen, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Sie können die Cookies für Statistikzwecke per Klick auf „Zustimmen und fortfahren“ akzeptieren oder die Einstellungen mithilfe obiger Auswahloptionen selbständig anpassen. Weiterführende Informationen und wie Sie Ihre Entscheidung jederzeit ändern können, finden Sie in unserer [Datenschutzerklärung](#).

Zustimmen und fortfahren Nur essentielle Cookies akzeptieren