




[Home](#) / [Standardprodukte](#) / [Zellige Produkte](#) / [HH-25](#)



- Werkstoff HH25-NZ-SKS, schwarz
- geschlossenzellig, Zellgröße 0,2-0,5 mm
- mit Selbstklebeschicht (als Montagehilfe)
- Brandschutz nach DIN 5510 (S3, SR2, ST2)
- temperaturbeständig von -40°C bis + 100°C

Wir halten eine Auswahl an Standardformaten bereit.

- Standardformat 2.000 x 1.000 mm
- Dicken > 2 bis 50 mm

Hieraus erhalten Sie dann kundenspezifische Zuschnitte, Streifen oder Stanzteile nach Muster oder Zeichnung.

© 2023 Hilgendorf GmbH & Co. KG • Benzstraße 1 • D-31135 Hildesheim

[+49 \(0\) 5121 / 28995-0](tel:+495121289950)

[E-Mail](#)

Cookie-Einstellungen

- Technisch erforderlich
- Statistikzwecke (anonymisiert)

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige sind technisch erforderlich, während andere uns helfen, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Sie können die Cookies für Statistikzwecke per Klick auf „Zustimmen und fortfahren“ akzeptieren oder die Einstellungen mithilfe obiger Auswahloptionen selbständig anpassen. Weiterführende Informationen und wie Sie Ihre Entscheidung jederzeit ändern können, finden Sie in unserer [Datenschutzerklärung](#).

Zustimmen und fortfahren Nur essentielle Cookies akzeptieren