



[Home](#) / [Standardprodukte](#) / [Gummi-Schläuche](#) / [Kühlwasserschlauch EN 45545-2 und DIN 5510-2](#)



- Seele: EPDM, schwarz, glatt
- Decke: EPDM, schwarz, stoffgemustert
- Druckträger: synthetische Textileinlage
- Betriebsdruck: 6 bar
- Platzdruck: 18 bar
- Temperatur: -30 bis +100°C
- EN 45545-2 (R22/R23, HL2) wasserführend
- DIN 5510-2 (S4, SR2, ST2)

Art.-Nr.	Innen-Ø x Wand [mm]	Gewicht [g/m]	Rollen-Länge [m]
0800322	9 x 3,5	170	40
0800229	10 x 4,5	250	40
0800245	13 x 3,5	250	40
0800209	15 x 3,5	280	40
0800305	18 x 3,5	330	40
0800020-1	20 x 3,5	360	40
0800120	22 x 4,5	480	40
0800246	25 x 3,5	430	40

Art.-Nr.	Innen-Ø x Wand [mm]	Gewicht [g/m]	Rollen-Länge [m]
0800142	28 x 4,0	520	40
0800247	32 x 4,0	590	40
0800248	35 x 4,0	640	40
0800249	38 x 4,0	700	40
0800219	42 x 5,0	1.000	40
0800250	50 x 5,0	1.180	40
0800143	60 x 5,0	1.400	40

© 2023 Hilgendorf GmbH & Co. KG • Benzstraße 1 • D-31135 Hildesheim

+49 (0) 5121 / 28995-0

E-Mail

Cookie-Einstellungen

- ☒ Technisch erforderlich
- ☐ Statistikzwecke (anonymisiert)

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige sind technisch erforderlich, während andere uns helfen, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Sie können die Cookies für Statistikzwecke per Klick auf „Zustimmen und fortfahren“ akzeptieren oder die Einstellungen mithilfe obiger Auswahloptionen selbständig anpassen. Weiterführende Informationen und wie Sie Ihre Entscheidung jederzeit ändern können, finden Sie in unserer [Datenschutzerklärung](#).

Zustimmen und fortfahren Nur essentielle Cookies akzeptieren