



[Home](#) / [Standardprodukte](#) / [Kunststoff-Schläuche und -Rohre](#) / [Kunststoff-Rohr, schweißspritzerbeständig](#)

Kunststoff-Rohr, schweißspritzerbeständig (ssb)



Werkstoff Polyurethan für Schweißanwendungen

- nach Zeichnung 39D 1475
- Temperaturbereich von -40°C bis +90°C
- Vakuumbelastung: 0,9 bar
- schweißspritzerbeständig (ssb)
- flammwidrig nach UL 94-V0, außenkalibriert
- halogenfrei und hydrolysefest
- schleppkettentauglich
- sehr gute Abriebfestigkeit

Kunststoff-Rohr, ssb | soft | schwarz

Art.-Nr.	Außen-Ø	Wand-Stärke	Betriebs-Druck	Biege-Radius	Gewicht	Rollen-Länge
	[mm]	[mm]	[bar]	[mm]	[g/m]	[m]
2800023	4	1	16	7	12	100
2800024	6	1	16	14	22	100
2800026	8	2	16	15	47	100
2800027	10	2	16	20	66	50
2800028	12	2	16	28	85	50
2800029	14	2	16	45	100	50
2802051	16	2,5	16	55	134	50

Kunststoff-Rohr, ssb | soft | blau

Art.-Nr.	Außen-Ø	Wand-Stärke	Betriebs-Druck	Biege-Radius	Gewicht	Rollen-Länge
	[mm]	[mm]	[bar]	[mm]	[g/m]	[m]
2800023B	4	1	16	7	12	100
2800024B	6	1	16	14	22	100
2800026B	8	2	16	15	47	100
2800027B	10	2	16	20	66	50
2800028B	12	2	16	28	85	50
2800029B	14	2	16	45	100	50
2802102B	16	2,5	16	55	134	50

Kunststoff-Rohr, ssb | soft | grün

Art.-Nr.	Außen-Ø	Wand-Stärke	Betriebs-Druck	Biege-Radius	Gewicht	Rollen-Länge
	[mm]	[mm]	[bar]	[mm]	[g/m]	[m]
2800023G	4	1	16	7	12	100
2800024G	6	1	16	14	22	100
2800026G	8	2	16	15	47	100
2800027G	10	2	16	20	66	50
2800028G	12	2	16	28	85	50
2800029G	14	2	16	45	100	50
2802102G	16	2,5	16	55	134	50

Kunststoff-Rohr, ssb | soft | rot

Art.-Nr.	Außen-Ø	Wand-Stärke	Betriebs-Druck	Biege-Radius	Gewicht	Rollen-Länge
	[mm]	[mm]	[bar]	[mm]	[g/m]	[m]
2800023R	4	1	16	7	12	100
2800024R	6	1	16	14	22	100
2800026R	8	2	16	15	47	100
2800027R	10	2	16	20	66	50
2800028R	12	2	16	28	85	50
2800029R	14	2	16	45	100	50
2802102R	16	2,5	16	55	134	50

Kunststoff-Rohr, ssb | soft | weiss

Art.-Nr.	Außen-Ø	Wand-Stärke	Betriebs-Druck	Biege-Radius	Gewicht	Rollen-Länge
	[mm]	[mm]	[bar]	[mm]	[g/m]	[m]
2800023W	4	1	16	7	12	100

Art.-Nr.	Außen-Ø	Wand-Stärke	Betriebs-Druck	Biege-Radius	Gewicht	Rollen-Länge
2800024W	6	1	16	14	22	100
2800026W	8	2	16	15	47	100
2800027W	10	2	16	20	66	50
2800028W	12	2	16	28	85	50
2800029W	14	2	16	45	100	50
2802102W	16	2,5	16	55	134	50

[PDF](#)

© 2018 Hilgendorf GmbH + Co. • Benzstraße 1 • D-31135 Hildesheim

[+49 \(0\) 5121 / 28995-0](tel:+495121289950)

[info \(at\) hilgendorf.net](mailto:info@hilgendorf.net)