



[Home](#) / [Standardprodukte](#) / [Kunststoff-Schläuche und -Rohre](#) / [PA-Rohr](#)



für den Einsatz als Pneumatikleitung mit Schnellsteckverbindungen.

- nach Zg. 39-V-16663
- Werkstoff PA12, weich, naturfarben
- nach DIN 73378
- Arbeitsdruckbereich -0,9 bis 16 bar
- temperaturbeständig von -40°C bis +90°C
- Abrieb 30 mm³ nach DIN 53516

Art.-Nr.	Außen-Ø	Wand-Dicke	Gewicht	Rollen-Länge
	[mm]	[mm]	[g/m]	[m]
2601561	4	1	10	100
2601562	6	1	16	100
2601565	8	1,25	28	100
2601566	10	1,25	35	100
2601567	14	1,5	60	100
2601569	20	2	123	100

weitere Größen auf Anfrage

© 2023 Hilgendorf GmbH & Co. KG • Benzstraße 1 • D-31135 Hildesheim

+49 (0) 5121 / 28995-0

E-Mail

Cookie-Einstellungen

- Technisch erforderlich
- Statistikzwecke (anonymisiert)

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige sind technisch erforderlich, während andere uns helfen, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Sie können die Cookies für Statistikzwecke per Klick auf „Zustimmen und fortfahren“ akzeptieren oder die Einstellungen mithilfe obiger Auswahloptionen selbständig anpassen. Weiterführende Informationen und wie Sie Ihre Entscheidung jederzeit ändern können, finden Sie in unserer [Datenschutzerklärung](#).

Zustimmen und fortfahren Nur essentielle Cookies akzeptieren