



[Home](#) / [Standardprodukte](#) / [Kunststoff-Schläuche und -Rohre](#) / [PA-Zuführrohr](#)

PA-Zuführrohr



**für den Einsatz als Transportschlauch
für Mutter-/ Schraubenzuführung**

- Werkstoff PA12, weich, naturfarben
- nach DIN 73378
- temperaturbeständig von -40°C bis +90°C
- Abrieb 30 mm³ nach DIN 53516

| Art.-Nr. | Außen-Ø | Wand-Dicke | Gewicht | Rollen-Länge |
|----------|---------|------------|---------|--------------|
| | [mm] | [mm] | [g/m] | [m] |
| 2601567 | 14 | 1,5 | 59 | 100 |
| 2600079 | 18 | 1,5 | 79 | 100 |
| 2601569 | 20 | 2,0 | 114 | 100 |
| 2600020 | 20 | 2,5 | 139 | 100 |
| 2600021 | 22 | 2,0 | 128 | 100 |
| 1601606 | 24 | 2,5 | 170 | 100 |

| Art.-Nr. | Außen-Ø | Wand-Dicke | Gewicht | Rollen-Länge |
|-----------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|
| 2601589 | 25 | 2,5 | 179 | 50 |
| 2601563 | 25 | 3,0 | 209 | 50 |
| 2600064 | 26 | 2,0 | 152 | 50 |
| 2600060 | 26 | 2,75 | 203 | 50 |
| 2600058 | 28 | 2,5 | 202 | 50 |
| 2600063 | 28 | 2,75 | 220 | 50 |
| 2600081 | 30 | 2,0 | 178 | 50 |
| 2600030 | 30 | 2,5 | 218 | 50 |
| 2600092 | 30 | 2,75 | 238 | 50 |
| 2600011 | 32 | 2,5 | 234 | 50 |
| 2600029 | 32 | 3,0 | 276 | 50 |
| 2600059 | 35 | 3,5 | 350 | 50 |

[PDF](#)

© 2018 Hilgendorf GmbH + Co. • Benzstraße 1 • D-31135 Hildesheim

[+49 \(0\) 5121 / 28995-0](tel:+495121289950)

[info \(at\) hilgendorf.net](mailto:info@hilgendorf.net)