



[Home](#) / [Standardprodukte](#) / [Gummi-Schläuche](#) / [Sandstrahlgebläseschlauch SM1® und SM2®](#)



**Sandstrahlgebläseschlauch SM1® zur Förderung hochabrasiver Medien wie:
Quarzsand, Stahlkies, Korund, Glas etc.**

- Seele: NR/SBR/BR, schwarz, glatt, hochabriebfest, elektr. leitfähig
- Abrieb /Seele durchschnittlich 36 mm³ (DIN ISO 4649:2006)
- Decke: SBR, schwarz, stoffgemustert, antistatisch
- Druckträger: synthetische Textileinlage
- Temperatur: - 35 bis +80°C

Art.-Nr.	Innen-Ø [mm]	Wand-Stärke [mm]	Betriebs-Druck [bar]	Biege-Radius [mm]	Gewicht [g/m]	Rollen-Länge [m]
3831370	13	7,0	12	130	500	40
0800306	19	7,0	12	190	650	40
3832570	25	7,0	12	250	800	40
0800215	32	8,0	12	320	1100	40
0800039	38	9,0	12	380	1500	40
3833811*	38	11,1	12	380	1950	40
3834290	42	9,0	12	420	1650	40
3835011*	50	11,1	12	500	2500	40

* auf Anfrage

**Sandstrahlgebläseschlauch SM2® zur Förderung hochabrasiver Medien wie:
Quarzsand, Stahlkies, Korund, Glas etc.**

- Seele: NR/SBR/BR, schwarz, glatt, hochabriebfest, antistatisch
- Abrieb /Seele durchschnittlich <60 mm³ (DIN ISO 4649:2006)
- Decke: SBR, schwarz, stoffgemustert, antistatisch
- Druckträger: synthetische Textleinlage
- Temperatur: - 35°C bis + 80°C

Art.-Nr.	InnenØ [mm]	Wand-Stärke [mm]	Betriebs-Druck [bar]	Biege-Radius [mm]	Gewicht [g/m]	Rollen-Länge [m]
3811370	13	7,0	12	130	500	40
0800228	19	7,0	12	190	650	40
0800057	25	7,0	12	250	800	40
0800223	32	8,0	12	320	1100	40
0800089	38	9,0	12	380	1500	40
0800054	42	9,0	12	420	1650	40

© 2023 Hilgendorf GmbH & Co. KG • Benzstraße 1 • D-31135 Hildesheim

+49 (0) 5121 / 28995-0

E-Mail

Cookie-Einstellungen

- ☒ Technisch erforderlich
- ☐ Statistikzwecke (anonymisiert)

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige sind technisch erforderlich, während andere uns helfen, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Sie können die Cookies für Statistikzwecke per Klick auf „Zustimmen und fortfahren“ akzeptieren oder die Einstellungen mithilfe obiger Auswahloptionen selbständig anpassen. Weiterführende Informationen und wie Sie Ihre Entscheidung jederzeit ändern können, finden Sie in unserer [Datenschutzerklärung](#).

Zustimmen und fortfahren Nur essentielle Cookies akzeptieren