



[Home](#) / [Standardprodukte](#) / [Kunststoff-Schläuche und -Rohre](#) / [Steckschlauch, Polyurethan](#)

## Polyurethan-Steckschlauch, Typ AUTOMOBIL



- mit Textileinlage
- für erhöhte Verschleissanforderungen
- zum Durchleiten von Luft und Wasser
- zur Verwendung ohne Schlauchschelle
- Temperaturbereich: -40 bis + 80°C
- frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (in Anlehnung an PV 3.10.7)

### Innen transparent - außen schwarz

Art.-Nr.	Innen-Ø	Wand-Stärke	Betriebs-Druck	Biege-Radius	Gewicht	Rollen-Länge
	[mm]	[mm]	[bar]	[mm]	[g/m]	[m]
1105915	6	3,3	24	25	110	50
1105916	10	3,25	20	60	154	50
1105917	13	3,25	17	75	218	50
XXXX	16	3,5	17	125	280	50
XXXX	20	3,75	17	150	325	50

### Innen transparent - außen blau

Art.-Nr.	Innen-Ø	Wand-Stärke	Betriebs-Druck	Biege-Radius	Gewicht	Rollen-Länge
	[mm]	[mm]	[bar]	[mm]	[g/m]	[m]
1105915B	6	3,3	24	25	110	50
1100001	10	3,25	20	60	160	50
1105917B	13	3,25	17	75	220	50

Art.-Nr.	Innen-Ø	Wand-Stärke	Betriebs-Druck	Biege-Radius	Gewicht	Rollen-Länge
XXXX	16	3,5	17	125	280	50
XXXX	20	3,75	17	150	325	50

## Innen transparent - außen grün

Art.-Nr.	Innen-Ø	Wand-Stärke	Betriebs-Druck	Biege-Radius	Gewicht	Rollen-Länge
	[mm]	[mm]	[bar]	[mm]	[g/m]	[m]
1105915G	6	3,3	24	25	110	50
1105921	10	3,25	20	60	160	50
1105917G	13	3,25	17	75	220	50
XXXX	16	3,5	17	125	280	50
XXXX	20	3,75	17	150	325	50

## Innen transparent - außen rot

Art.-Nr.	Innen-Ø	Wand-Stärke	Betriebs-Druck	Biege-Radius	Gewicht	Rollen-Länge
	[mm]	[mm]	[bar]	[mm]	[g/m]	[m]
1105915R	6	3,3	24	25	110	50
1100002	10	3,25	20	60	160	50
1105917R	13	3,25	17	75	220	50
XXXX	16	3,5	17	125	280	50
XXXX	20	3,75	17	150	325	50

[PDF](#)

© 2018 Hilgendorf GmbH + Co. • Benzstraße 1 • D-31135 Hildesheim

+49 (0) 5121 / 28995-0

[info \(at\) hilgendorf.net](mailto:info@hilgendorf.net)