



[Home](#) / [Standardprodukte](#) / [Gummi-Schläuche](#) / [Steckschlauch, Polyurethan](#)

Polyurethan-Steckschlauch, Typ AUTOMOBIL



- mit Textileinlage
- für erhöhte Verschleissanforderungen
- zum Durchleiten von Luft und Wasser
- zur Verwendung ohne Schlauchschelle
- Temperaturbereich: -40 bis +80°C
- frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (in Anlehnung an PV 3.10.7)

[Artikel sind nicht grundsätzlich lagerhaltig und gesondert anzufragen.]

Decke schwarz, Seele transparent

Art.-Nr.	Innen-Ø	Wand-Stärke	Betriebs-Druck	Biege-Radius	Gewicht	Rollen-Länge
	[mm]	[mm]	[bar]	[mm]	[g/m]	[m]
1105915	6	3,3	24	25	110	50
1105916	10	3,25	20	60	154	50
1105917	13	3,25	17	75	218	50
XXXX	16	3,5	17	125	280	50
XXXX	20	3,75	17	150	325	50

Decke blau, Seele transparent

Art.-Nr.	Innen-Ø	Wand-Stärke	Betriebs-Druck	Biege-Radius	Gewicht	Rollen-Länge
	[mm]	[mm]	[bar]	[mm]	[g/m]	[m]
1105915B	6	3,3	24	25	110	50
1100001	10	3,25	20	60	160	50

Art.-Nr.	Innen-Ø	Wand-Stärke	Betriebs-Druck	Biege-Radius	Gewicht	Rollen-Länge
1105917B	13	3,25	17	75	220	50
XXXX	16	3,5	17	125	280	50
XXXX	20	3,75	17	150	325	50

Decke grün, Seele transparent

Art.-Nr.	Innen-Ø	Wand-Stärke	Betriebs-Druck	Biege-Radius	Gewicht	Rollen-Länge
	[mm]	[mm]	[bar]	[mm]	[g/m]	[m]
1105915G	6	3,3	24	25	110	50
1105921	10	3,25	20	60	160	50
1105917G	13	3,25	17	75	220	50
XXXX	16	3,5	17	125	280	50
XXXX	20	3,75	17	150	325	50

Decke rot, Seele transparent

Art.-Nr.	Innen-Ø	Wand-Stärke	Betriebs-Druck	Biege-Radius	Gewicht	Rollen-Länge
	[mm]	[mm]	[bar]	[mm]	[g/m]	[m]
1105915R	6	3,3	24	25	110	50
1100002	10	3,25	20	60	160	50
1105917R	13	3,25	17	75	220	50
XXXX	16	3,5	17	125	280	50
XXXX	20	3,75	17	150	325	50

zugehörige Armaturen unter [Schlaucharmaturen](#)





[PDF](#)

© 2018 Hilgendorf GmbH + Co. • Benzstraße 1 • D-31135 Hildesheim

[+49 \(0\) 5121 / 28995-0](tel:+495121289950)

[info \(at\) hilgendorf.net](mailto:info@hilgendorf.net)