



[Home](#) / [Standardprodukte](#) / [Gummi-Schläuche](#) / [Temperierschlauch, Gummi](#)



- mit Textileinlage
- für individuelle Anwendungen, insbesondere zum Temperieren und Kühlen von Werkzeugen in der kunststoffverarbeitenden Industrie
- zur Förderung von Luft, Wasser und demineralisiertes Wasser mit Korrosionsschutzmittel
- Anwendung ohne Schlauchschelle als Steckschlauchsystem
- Temperaturbereich: Luft: - 40 bis + 75°C
- Temperaturbereich: Wasser: - 40 bis + 120°C
- frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (in Anlehnung an PV 3.10.7)

Erfahren Sie mehr in unserem Flyer zu unserem Steckschlauchprogramm:



[Produktblatt Steckschlauch und Steckschlaucharmaturen](#)

Art.-Nr.	NW	Betriebs-Druck [bar]	Biege-Radius [mm]	Gewicht [g/m]	Rollen-Länge [m]
1006024-TS-B	6	16	45	125	40
1006025-TS-B	10	16	75	150	40
1006026-TS-B	13	16	90	235	40
1006027-TS-B	16	16	115	350	40

Art.-Nr.	NW	Betriebs-Druck [bar]	Biege-Radius [mm]	Gewicht [g/m]	Rollen-Länge [m]
1006024-TS-R	6	16	45	125	40
1006025-TS-R	10	16	75	150	40
1006026-TS-R	13	16	90	235	40
1006027-TS-R	16	16	115	350	40

Die entsprechenden Armaturen finden Sie im Bereich [Schlaucharmaturen](#). Bitte zögern Sie nicht, uns zu [kontaktieren](#), wenn Sie irgendwelche Fragen haben.



© 2023 Hilgendorf GmbH & Co. KG • Benzstraße 1 • D-31135 Hildesheim

+49 (0) 5121 / 28995-0

E-Mail

Cookie-Einstellungen

- Technisch erforderlich
- Statistikzwecke (anonymisiert)

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige sind technisch erforderlich, während andere uns helfen, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Sie können die Cookies für Statistikzwecke per Klick auf „Zustimmen und fortfahren“ akzeptieren oder die Einstellungen mithilfe obiger Auswahloptionen selbständig anpassen. Weiterführende Informationen und wie Sie Ihre Entscheidung jederzeit ändern können, finden Sie in unserer [Datenschutzerklärung](#).

Zustimmen und fortfahren Nur essentielle Cookies akzeptieren