



[Home](#) / [Standardprodukte](#) / [Gummi-Schläuche](#) / [Temperierschlauch, Gummi](#)



- mit Textileinlage
- für individuelle Anwendungen, insbesondere zum Temperieren und Kühlen von Werkzeugen in der kunststoffverarbeitenden Industrie
- zur Förderung von Luft und Wasser, demineralisiertes Wasser mit Korrosionsschutzmittel
- Anwendung ohne Schlauchschelle als Steckschlauchsystem
- Temperaturbereich: Luft: -40 bis + 75°C
- Temperaturbereich: Wasser: -40 bis +120°C
- frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (in Anlehnung an PV 3.10.7)

Erfahren Sie mehr in unserem Flyer zu unserem Steckschlauchprogramm:



[Flyer_Steckschlauch-System-V5_DE.pdf](#)

Art.-Nr.	NW	Betriebs-Druck	Biege-Radius	Gewicht	Rollen-Länge
		[bar]	[mm]	[g/m]	[m]
1006024-TS-B	6	16	45	125	40
1006025-TS-B	10	16	75	150	40
1006026-TS-B	13	16	90	235	40
1006027-TS-B	16	16	115	350	40

Art.-Nr.	NW	Betriebs-Druck	Biege-Radius	Gewicht	Rollen-Länge
		[bar]	[mm]	[g/m]	[m]
1006024-TS-R	6	16	45	125	40
1006025-TS-R	10	16	75	150	40
1006026-TS-R	13	16	90	235	40
1006027-TS-R	16	16	115	350	40

zugehörige Armaturen unter [Schlaucharmaturen](#)



© 2020 Hilgendorf GmbH + Co. • Benzstraße 1 • D-31135 Hildesheim

[+49 \(0\) 5121 / 28995-0](tel:+49(0)5121289950)

[info \(at\) hilgendorf.net](mailto:info@hilgendorf.net)